

PRZYCISKI

WANDALOODPORNE



Micros sp. j.
W. Kędra i J.Lic

30-198 Kraków
ul. Godlewskiego 38

tel.: +48 12 636 95 66
fax: +48 12 636 93 99

biuro@micros.com.pl
www.micros.com.pl


MICROS

Przyciski wandaloodporne - wymiar otworu montażowego 16mm



PRZ W16B10/C, 16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W16B10/S, 16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W16B10R/C, 16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W16B10R/S, 16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W16F10/C, 16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z płaskim przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W16F10/S, 16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z płaskim przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W16F10R/C, 16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W16F10R/S, 16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W16H10/C, 16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W16H10/S, 16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W16H10R/C, 16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W16H10R/S, 16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W16F11/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 3A, 250VAC, IP67, żywotność: 50.000 cykli

PRZ W16H11/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 3A, 250VAC, IP67, żywotność: 50.000 cykli



PRZ W16F11DB12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

PRZ W16F11DB24/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11DG12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

PRZ W16F11DG24/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11DR12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

PRZ W16F11DR24/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11DO12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe pomarańczowe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

PRZ W16F11DW12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe białe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11DY12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe żółte, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



Przyciski wandaloodporne - wymiar otworu montażowego 16mm



PRZ W16F11EB12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11EB24/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11EG12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11EG24/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11ER12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11ER24/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11E012/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe pomarańczowe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11EW12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe białe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F11EY12/S, 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe żółte, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F21/S, 16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 3A, 250VAC, IP67, żywotność: 50.000 cykli



PRZ W16F21DR12/S, 16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F21DG12/S, 16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F21DB12/S, 16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F21ER12/S, 16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F21EG12/S, 16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F21EB12/S, 16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F22/S, 16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 3A, 250VAC, IP67, żywotność: 50.000 cykli



PRZ W16F22DR12/S, 16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F22DG12/S, 16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F22DB12/S, 16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F22ER12/S, 16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F22EG12/S, 16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W16F22EB12/S, 16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

Przyciski wandaloodporne - wymiar otworu montażowego 19mm



PRZ W19F11DR12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11DR24/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11D012/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe pomarańczowe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11DW12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe białe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11DY12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe żółte, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11EB12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11EB24/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11EG12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11EG24/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11ER12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11ER24/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11E012/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe pomarańczowe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11EW12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe białe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11EY12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe żółte, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ Pbs28b, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 250VAC, IP40, żywotność: 50.000 cykli



PRZ Pbs28c, 19mm, monostabilny 1NC, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 250VAC, IP40, żywotność: 50.000 cykli



PRZ Pbs28b-2, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z płaskim przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 250VAC, IP40, żywotność: 50.000 cykli



PRZ Pbs28b-3, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wklęsłym przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 250VAC, IP40, żywotność: 50.000 cykli

Przyciski wandaloodporne - wymiar otworu montażowego 19mm



PRZ W19B10/C, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W19B10/S, 19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W19B10R/C, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W19B10R/S, 19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W19B10R/Sbell, 19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli, z logo dzwonka

PRZ W19F10/C, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z płaskim przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W19F10/S, 19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z płaskim przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W19F10R/C, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W19F10R/S, 19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W19H10/C, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W19H10/S, 19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W19H10R/C, 19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli



PRZ W19H10R/S, 19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli

PRZ W19F11/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 5A, 250VAC, IP67, żywotność: 50.000 cykli



PRZ W19F11DB12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

PRZ W19F11DB24/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W19F11DG12/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

PRZ W19F11DG24/S, 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



Przyciski wandaloodporne - wymiar otworu montażowego 22mm



PRZ W22F11/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 5A, 250VAC, IP67, żywotność: 50.000 cykli



PRZ W22F11DB12/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11DB24/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe niebieskie, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11DG12/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11DG24/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe zielone, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11DR12/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11DR24/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe czerwone, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11EB12/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11EB24/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe niebieskie, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11EG12/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11EG24/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe zielone, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11ER12/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11ER24/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe czerwone, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin



PRZ W22F11EY24/S, 22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe żółte, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin